




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра AiroClearCabinet V4000



Класс энергоэффективности

Выбранное изделие

- № артикула: 6401000001 + 1046970
- Код EAN: 7630029446768 + 7630029428986
- Тип: AE4T-64010
- Категория продукции: Вытяжка
- Норма ширины: 90 см
- Дизайнерский фасад: сталь
- Вид монтажа: Встраиваемая вытяжка
- Фильтр циркулирующего воздуха:
Долговечный угольный фильтр плюс



Подробности AiroClearCabinet V4000

Согласно Постановлению

- (ЕС) Nr. 65/2014
- (ЕС) Nr. 66/2014

Design

- Туре: AE4T-64010
- Категория продукции: Вытяжка
- Норма ширины: 90 см
- Дизайнерский фасад: сталь
- Вид монтажа: Встраиваемая вытяжка
- Фильтр циркулирующего воздуха: Долговечный угольный фильтр плюс

Масса

- Высота прибора: 485 mm
- Высота передней панели: 6.5 mm
- Ширина прибора: 860 mm
- Глубина прибора: 320 mm
- Максимальная глубина прибора: 320 mm
- Вес в порожнем состоянии: 22.9 kg

Дисплей и управление

- Управление: Нажимные кнопки
- Индикация вентиляторного режима
- Освещение: Светодиод
- Количество освещения: 2

Энергия

- Мощность Режим ожидания Включено: 0.43 W
- Потребление в выключенном состоянии: 0 W
- Поручать замену источника света специалисту
- Постановление об источниках света
- Класс энергоэффективности: A
- Годовой расход электроэнергии: 43.9 кВт*ч
- Класс эффективности освещения: A
- Гидродинамическая эффективность: 33.1
- Класс гидродинамической эффективности: A
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Номинальная мощность освещения (количество x Вт): 2 x 2 W
- Частота (1): 50 Hz
- Общая потребляемая мощность: 0.27 kW
- Предохранители: 10 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 1.5 m

Признаки - вытяжки

- Индикатор очистки фильтра для задержания жира
- FlexLED
- Режим SilentPlus
- Индикатор загрязнения угольных фильтров
- Режимы мощности: 3 + i
- Дистанционное управление: Опция, в качестве принадлежностей
- Фильтр от жира: 2
- ComfortFix
- EcoStandby
- Встроенный/приложенный обратный клапан: приложенный



Функции

- OptiLink
- ComfortFix
- Индикатор очистки фильтра для задержания жира
- циркуляция воздуха
- Индикатор загрязнения угольных фильтров
- Режим SilentPlus
- FlexLED
- Интенсивный режим
- Автоматика выбега

Дополнительные параметры

- Цвет освещения в кельвинах: 2700 K
- Максимальное значения цвета освещения в кельвинах: 4000 K
- Патрубок вытяжного воздуха (сечение): 150 mm
- Эффективность освещения: 42.2
- Сила освещения на варочной поверхности: 169 lux
- Класс по степени осаждения жира: C
- Производительность по воздуху на интенсивной степени вентиляции: 704 m³/h
- Производительность по воздуху на максимальной степени вентиляции: 598 m³/h
- Производительность по воздуху на минимальной степени вентиляции: 309 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на интенсивной степени вентиляции: 587 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на максимальной степени вентиляции: 538 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на минимальной степени вентиляции: 290 m³/h
- Звуковая мощность на интенсивной степени вытяжной вентиляции: 67 dB(A)
- Уровень шума на максимальной степени вентиляции: 64 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной степени вытяжной вентиляции: 49 dB(A)
- Звуковая мощность на интенсивной степени циркуляции воздуха: 68 dB(A)
- Звуковая мощность на максимальной степени циркуляции воздуха: 66 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной степени циркуляции воздуха: 55 dB(A)
- Подсоединение для клапана подвода/отвода
- Мотор(ы): 1
- Мощность мотора: 265 W
- Комплектация: 4

Сервис и интерфейсы

- Гарантия: 2 год(лет)
- Интерфейс: Bluetooth